

515 Verpackungsanlagen für Schüttgut (Vogelgarten GmbH)

- Pos. Bezeichnung
- 2 **1 Tisch**, Holz, ca. 800 x 800 mm, 4 Stühle, untersch. Ausführungen
- 21 **1 Winkelschleifer**, Fabrikat: Black & Decker, ScheibenØ ca. 115 mm
- 36 **1 Kantenschneider**, Fabrikat: Texas, Typ: EC 2600, Seriennummer: 21016040
- 46 **1 Regal**, Metall, Länge ca. 5.000 mm, Höhe ca. 2.300 mm, Inhalt div. Zubehörteile
- 57 **1 Kompressoranlage**, Fabrikat: Boge, Typ: C 14 PMDR-500, Bj. 2023, Masch.-Nr. 5182232, Volumenstrom 0,3 - 1,74 m³/min, mit Selbstdruck 7,5 bar, max. Druck 10 bar, Motordrehzahl 1.800 U/min, Motorleistung 11 kW, mit liegendem Druckluftbehälter, Fassungsvermögen 500 l, Drucklufttrockner, Fabr. Boge, Typ DT 18, Serien-Nr. 220036994, Filtereinheit
- Funktion nicht geprüft
- 110 **1 Posten Stromkabel**, ca. 2 Kraftstromkabel, untersch. Länge, Lichtstromkabel
- 115 **1 Hebeplattform**, Stahlkonstruktion, Grundfläche ca. 2.000 x 1.800 mm
- 123 **1 Farbspritzgerät**, Fabrikat: Wabrotech, Typ: X3Z, Bj. 2023, Seriennummer: 79
- 130 **1 Posten Metallstützen**, untersch. Ausführungen, Träger, ca. 30 St., untersch. Längen
- 131 **1 Posten Metallboxen**, ca.14 Stück, Abmessung ca. 1.200 x 900 x 1.500 mm
- 137 **1 Posten Futtermittel**, div. Körnerfutter und Zubehör, lt. separater Liste
- 155 **1 PC**, Fabrikat: Lenovo, Typ: ThinkCentre
- 173 **1 Posten LDPE Flachfolie**, ca. 8 Rollen, transparent, Breite 610 mm, Länge 1.000 mm
- 174 **1 Posten LDPE Flachfolie**, ca. 10 Rollen, transparent, Breite 410 mm, Länge 1.000 mm
- 175 **1 Posten LDPE-Flachfolie**, ca. 20 Rollen, transparent, Breite 410 mm, Länge 1.000 mm
- 177 **1 Posen Fassadenfarbe**, Fabrikat: GO/ON, 59 St. a 10 l, weiß für außen und innen
- 183 **1 19"-Rackschrank (42 HE)**

515 Verpackungsanlagen für Schüttgut (Vogelgarten GmbH)

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 185 | 1 fahrbare Krananlage , lichte Weite ca. 4.000 mm, lichte Höhe ca. 4.000 mm, mit Kettenzug, Tragfähigkeit 3 Mp |
| 186 | 1 Kältetrockner , Fabrikat: Beko, Typ: Drypoint RA6, Seriennummer: 100000249 / 10, Nennvolumenstrom 372 m ³ /h, Betriebsüberdruck 4...14 bar, Eintrittstemperatur max. 70°C, Umgebungstemperatur 50°C, Kältemittel R404A, Kältemittel Auslegungsdruck HD/ND 32/23 bar |
| 189 | 1 Kartenlesegerät , Fabrikat: SumUp |
| 204 | 1 Elevatoranlage , best. aus Elevator verschiedenen Segmenten, Ventilator |